メンテナンス 品質保証

目次

製品概要

1 データ通信

2 通信 ル

> 3 電話

4 伝送特性

5 選択レベル

6 無線関連

/ アクセサリー

7 アクセサリー

アクセサリー

- ACアダプタ
- · 送受話器

ACアダプタ ACP-311M

入力電圧 AC100V±10% 50/60Hz

出力電圧 DC5V±10%



LM-311 LM-312/312R LM-313N LM-314 LM-321/331 LM-322/332 LM-534 MS-602B MS-603 MT-882 MT-882R MT-883 MT-883

適用機種

MT-883R DMR-101R PAS-101 DNT-202 DNT-302 DNT-301B他

送受話器 HS-107

適用機種 LM-311 LM-312/312R LM-313N LM-314 LM-521/331 LM-322/332 DNT-301B DNT-302 MS-603



ACアダプタ ADP-60WA

入力電圧 100V+109

AC100V±10% 50/60Hz

出力電圧 DC16V±10%

適用機種 MT-920B FX-401 FX-402 FX-403 LRF-202 LRF-203 LRR-202 TMP-9608

DLR-202 DRR-201 RSV-101他



送受話器 HS-205 適用機種 FX-401 FX-402 FX-403 TMP-9608 TMP-9609



メンテナンス 品質保証

目次

製品概要

1 データ通信

2 通信 シデジタル

3電話

4 伝送特性

5 選択レベル

6 無線関連

7 アクセサリー

アクセサリー

・ケース









7 アクセサリー

メンテナンス 品質保証

目次

製品概要

1 データ通信

2 通信 シデジタル

> 3 電話

4 伝送特性

5 選択レベル


6 無線関連

/ アクセサリー


アクセサリー


• ケーブル① (PWT-101~231)


型番(長さ) PWT-101(1m) PWT-103(2m) 形状 M1P-M1P 対応機種 各種測定機器

















メンテナンス 品質保証

目次

製品概要

- データ通信

2 通信 シデジタル

> 3 電話

| 4 伝送特件

5 選択レベル

6 無線関連


7 アクセサリー


アクセサリー


- ケーブル② (PWT-290∼531)














メンテナンス

目次

製品概要

1 データ通信

2 通信 ジタル

> 3 電話

4 伝送特性

5 選択レベル


6 無線関連

7 アクセサリー

7 アクセサリー


アクセサリー

- ケーブル③ (PWT-541~900)



▶ PWT-832 (PC通信用ケーブル)

対応機種 FX-401 FX-402 FX-403 LRF-203 RSV-101 RSV-102 RSV-103 RSV-104 TMP-9609他



PWT-900

型番 (長さ)
PWT-900(2m)
形状
モジュラ8ピンモジュラ8ピン
対応機種

DNT-301B DNT-302 PAS-101 TMP-9609他



アクセサリー

・日本テクニカルサービス(株)製品

·固定抵抗減衰器 FAT-75U10W

電力線搬送装置やキャリアリレー等の高出力信号のレベルを測定する際に必須の固定抵抗減衰 器です。

大井電気製 伝送特性用測定器 MS-302

周波数選択レベル測定器 SPM-40 と組み合わせてお使いいただけます。

※その他の測定器との組み合わせについてはお問い合わせください。

▶仕様

重量

FAT-75U10W Product name Fixed Attenuator Impedance 75 Ω Unbalance Attenuatin 20dB Maximum input +40dBm Frequency range DC - 1.5MHz NTS Nippon Technical Service Co.Ltd

項目	仕様
インピーダンス	75Ω 不平衡 (UNBALANCE)
減衰量	20dB
最大入力レベル	+40dBm
周波数範囲	DC ~ 1.5Mhz
入出力端子	BNC プラグ/ジャック
寸法	65m×50mm×20mm (端子、突起部含まず)

▼マッチングトランス〈オーダーメイド〉

様々な通信機器の測定を行うために特殊なインピーダンスの機器との接続をするためのマッチングトランス(インピーダンス変換器)です。

85g



【製作例】75ΩBAL=>110ΩBAL

【製作例】

入力インピーダンス: 75Ω BALANCE (平衡) 出力インピーダンス: 110Ω BALANCE (平衡)

周波数範囲: 4kHz ~ 250kHzHz 入出力端子: ジョンソンターミナル

7 アクセサリー

メンテナンス品質保証

ラ 証 <u>---</u> 目 次

製品概要

- データ通信

2 通信 シデジタル

> 3 電話

4 伝送特性

5 選択レベル

6 無線関連

7 アクセサリー

計測器 製品・アクセサリー対応表

	アクセサリー 本体	品名→	可変抵抗減衰器	最大符号 歪測定器	多機能 レベル 変動 記録計	ISDN回線 試験器	多機能 レベル 測定器
	 品名↓	形名↓→	AT-50	CDM-301		DNT-302B	LM-331
		ACP-311M				0	0
	ACアダプタ	ADP-60WA			0		
送受	イヤホンマイク	HS-107				0	0
話器	イヤホン	HS-205					
		PC-800	0	0	0	0	0
	ソフトケース	PC-902	0				
		PC-972					
	ハードケース	PC-804			0		
. —	11P-M1P/1m	PWT-101		0	0		0
	11P-M1P/2m	PWT-103		0	0		0
	11PS-I214APS/1m	PWT-111	0	0	0		0
	11PS-I214APS/2m	PWT-113	0	0	0		0
<u> </u>	11PS-ミノムシクリップ/1m	PWT-121		0	0		0
	11PS-絶縁ミノムシクリップ/1m	PWT-121-IS		0	0		0
	11PS-ミノムシクリップ/2m	PWT-123		0	0		0
	11PS-絶縁ミノムシクリップ/2m	PWT-123-IS		0	0		0
	214APS-ミノムシクリップ/1m	PWT-131	0	0	0		
	214APS-絶縁ミノムシクリップ/1m	PWT-131-IS	0	0	0		
	214APS-ミノムシクリップ/2m	PWT-133	0	0	0		
	214APS-絶縁ミノムシクリップ/2m	PWT-133-IS	0	0	0		
	214APS-ミノムシクリップ/3m	PWT-134	0	0	0		
. —	214APS-絶縁ミノムシクリップ/3m	PWT-134-IS	0	0	0		
	214APS-1214APS/50cm	PWT-140	0	0	0		
	214APS-I214APS/2m	PWT-143	0	0	0		
	214APS-I214APS/30cm	PWT-144	0	0	0		
	1T-883専用V.24/1mMT-883専用V.24/1m	PWT-152					
	NC-BNC/50cm	PWT-160 PWT-161					
	NC-BNC/1m NC-BNC/2m	PWT-161					
	207BP-1214APS/3m	PWT-103	0	0			
	11PS-M1PS/50cm	PWT-310	0	0	0		0
	11PS-M1PS/1m	PWT-311		0	0		0
	11PS-M1PS/2m	PWT-313		0	0		0
	J11モジュラ-ミノムシクリップ	PWT-350					0
	J11モジュラ-ミノムシクラック J111モジュラ-絶縁ミノムシクリップ	PWT-350-IS					
	311 Cフェブー	PWT-351					
	0B15P-M1PS	PWT-380					
	75157-1417-3 1J11モジュラ-RJ11モジュラ/2m	PWT-481					
	0B25P-V.35	PWT-521					
	DB25P-DB15P	PWT-531					
	0B25P-DB37P	PWT-541					
	0B9P-ミノムシクリップ/2m	PWT-590					
	C通信用ケーブル	PWT-832					
	国圧測定用ミノムシクリップ/1m	PWT-891			0		
	8J45モジュラ-RJ45モジュラ/2m	PWT-900				0	
	11P-RJ11モジュラ/1m	PWT-940					0
	B25P折返しコネクタ	PWT-960					
	テスター棒	PWT-290					0
	MS-302用鉛蓄電池	バッテリー					
	MS-302用鉛蓄電池用	充電器					
	レターコイル	RC-101			0		0

◎ :標準添付○ :オプション

※1: ジャンダーチェンジャー D25S-FF と併用で使用可能

トーン ビット エラー ビット 多機能 アナログ 周波数 広帯域 チャンネル 受信感度 伝送特性 レター 回線 レベル メータ式 エラー 選択レベル 選択レベル 選択レベル アナライザ 用測定器 コイル 試験器 測定器 レベル計 試験器 試験器 測定器 測定器 測定器 SPM-40 | SPM-101 LM-332 LM-534B LM-78 RSV-202 MS-302 MS-603 MT-883 MT-883R RC-101 0 \circ \circ \odot \odot \circ 0 0 0 0 0 \odot \circ \odot \circ \bigcirc \circ \odot \circ \bigcirc \circ 0 0 \bigcirc 0 0 \bigcirc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 \circ \bigcirc \circ \circ \circ \circ \circ 0 0 \circ 0 \circ 0 \circ 0 \circ 0 \bigcirc 0 0 \bigcirc 0 0 0 0 0 \circ \circ \circ 0 \circ \circ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 1 0 % 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

メンテナンス 品質保証

目次

製品概要

- データ通信

2 通信 ル

> 3 電話

4 伝送特性

5 選択レベル

6 無線関連

7 アクセサリー

メンテナンス

目次

製品概要

- データ通信

2 通信 ル

> 3 電話

4 伝送特性 | 5 選択レベ

6 無線関連

ル

7 アクセサリー

製造中止品情報一覧

(2020年11月30日現在)

以下の表は2008-2009年度製品カタログ作成以降、2021-2022年度製品カタログ作成時までに 製造中止となりました製品の一覧を掲載しております。

なお、最新の情報につきましてはホームページにて確認できます。または担当の営業にご確認く ださい。

※代替(後継)機種は製造中止製品のすべての機能を満足するものではありません。 代替(後継)機種ご購入の際はカタログ等の仕様をご確認ください。 また、代替機種のない製品に関しましてはご迷惑をおかけし申し訳ありません。

本体

製品群	製品名	型名	代替(後継)機種	備考
データ 通信用	モデムテスタ	MT-882/882R	MT-883/883R	製品名をモデムテスタからビットエラー試験器に変更
測定器	プライベートラインテスタ	MT-920B	(注)	(注) モデム、LM-322、MT-883/883Rを 組み合わせて代替え可能。
電話・ファクシ	回線チェッカ	LCK-103S		
	ファクシミリテスタ	FX-401/ 402/403		
ミリ用	ダイヤルモニター	DMR-101B	MS-603	
測定器	ダイヤルテスタ	DST-101B	MS-603	一部機能のみ
	回線試験器	MS-602B	MS-603	
	多機能レベル測定器	LM-311/ 311N/312/ 312N/313N/ 315/321	LM-331/332	
	多機能レベル測定器	LM-312R	LM-331/332	ただし、LM-331/332にリモート機能なし
	多機能レベル測定器	LM-314	LM-331/332	ただし、LM-331/332に印字機能なし
 伝送特性用	多機能レベル測定器	LM-322	LM-332	
測定器	レベル測定器	LM-15/71	LM-78	
	レベル測定器	LM-310/310N	LM-78/331/332	LM-78はアナログ表示、発振器なし LM-331/332はデジタル表示、発振器付き
	多機能レベル変動記録計	DLR-202	DLR-203	
	(多機能レベル変動記録計用) リモートコントローラ	DRR-201		DLR-203は単独でリモート可能
	抵抗減衰器	AT-40		
	PCMテスタ	PMS-85B		
	PCM 6M/1.5M変換器	PMS-88		
	回線試験器回線試験器	MS-611		
	回線試験器回線試験器	MS-621		
デジタル 通信用	ディジタルネットワークテスタ	DNT-202		
週間用 測定器	ISDN回線試験器	DNT-301B	DNT-302B	ただし、DNT-302Bに印字機能なし
//J/CHA	プロトコルレーサ	TMP-9608/9609	TMP-9701	
	インターフェースアラームアダプタ	PAS-101		
	LAN試験器LAN試験器	LNT-102		
	LANチェッカ	LCK-201		
テレメータ テレコン用 測定器	トーンチャンネル選択レベル計	LM-534	LM-534B	LM-534…印字機能、 LM-534B…MMCカード実装
	CDTテスタ	OST-925/925B		
	フェージングアナライザ	LRF-202/203	RSV-202	
	(フェージングアナライザ用) リモートコントローラ	LRR-202		
	ハイブリット・レピータ	RP-102		
	受信感度アナライザ	RSV-101 ~ 104	RSV-202	

製造中止品情報一覧

アクセサリー

製品名	型名	備考
プリンタ	PRT-106	
ACアダプタ	ACP-106、ACP-9VB	
ケース	PC-803、PC-810、PC-916	
4W/2W変換器	CX-4W2WB	

メンテナンス

目次

製品概要

1 データ通信

2 通信 シデジタル

> 3 電話

4 伝送特性

5 選択レベル

6 無線関連

7 アクセサリー